

movicontrol®

 **KÄRCHER**



[www.movicontrol.pt](http://www.movicontrol.pt)



## KÄRCHER K 4 Premium

### Máquina de lavar de alta pressão a frio

#### Acessórios standard:

- Mangueira de alta pressão com 6 m
- Adaptador para mangueira de jardim 3/4"
- Pistola de alta pressão
- Lança de jato de potência variável
- Bico fresador
- Filtro de água integrado de malha fina
- Garrafa de 1 litro de detergente universal

#### Dados Técnicos:

Referência: 1.180-310

#### Tipo de corrente:

Monofásica 1~230V/50 Hz

Caudal de água (l/h): 420

Rendimento de superfície (m<sup>2</sup>): 30

Pressão de trabalho (bar): 20-130

Temp. máx. entrada (°C): 40

Potência de ligação (W): 1800

Peso (kg): 14,1

Dimensões (c x l x a) [mm]:

349 x 426 x 878

#### Características:

- Lavagem de alta pressão com ou sem detergente
- Regulador de doseamento do detergente
- Vida útil prolongada devido ao motor de indução, arrefecido a água
- Com enrolador de mangueira
- Novo design atraente, compacto e robusto
- Área de arrumação para os acessórios
- Arrumação superior e inferior para a pistola e lança
- Gancho para enrolar o cabo elétrico
- Paragem automática do motor através da pistola
- Sistema "Ligar e Usar" (Plug'n' Clean) para utilização mais rápida e cómoda dos detergentes
- Regulação da pressão ajustável na lança
- Rodas de grandes dimensões para facilitar o transporte



## KÄRCHER K 5 Premium e K7 Premium Máquina de lavar de alta pressão a frio

### Acessórios standard:

- Mangueira de alta pressão
- Adaptador para mangueira de jardim 3/4"
- Pistola de alta pressão
- Lança de jato de potência variável
- Bico fresador
- Filtro de água integrado de malha fina
- Garrafa de 1 litro de detergente universal

### Características:

- Lavagem de alta pressão com ou sem detergente
- Regulador de doseamento do detergente
- Vida útil prolongada devido ao motor de indução, arrefecido a água
- Com enrolador de mangueira
- Novo design atraente, compacto e robusto
- Área de arrumação para os acessórios
- Arrumação superior e inferior para a pistola e a lança
- Gancho para enrolar o cabo elétrico
- Paragem automática do motor através da pistola
- Sistema "Ligar e Usar" (Plug'n' Clean) para utilização mais rápida e cómoda dos detergentes
- Regulação da pressão ajustável na lança
- Rodas de grandes dimensões para facilitar o transporte



### Dados Técnicos:

	K5 Premium	K7 Premium
Referência:	1.181-313	1.168-604
Tensão:	Monofásica 230V/50 HZ	
Caudal de água: (L/ h)	500	600
Comp. Mangueira (mt)	8	10
Pressão de trabalho: ( bar)	20-145	20-160
Temp. máx. entrada: (°C)	40	60
Potência: (W)	2100	3000
Peso: (kg)	14,5	20,3
Dimensões: (c x l x a) (mm)	349x426x878	404x461x968



## KÄRCHER HD 5/15 C Plus

### Máquina de lavar de alta pressão a frio

#### Acessórios Standard:

- Pistola **EASY!Force** com sistema de acoplamento rápido **EASY!Lock**
- Mangueira de alta pressão de 250 bar, Ø 6 mm, 10mt com acoplamentos rápidos
- Lança de aço inoxidável com 840 mm
- Bico triplo 0º/25º/40º
- Bico fresador
- Filtro ultra fino na entrada de água

#### Dados Técnicos:

Referência: 1.520-931

Tipo de corrente:  
Monofásica 1~230V/50 Hz

Caudal de água (l/h): 500

Pressão de trabalho (bar): 150

Temp. máx. entrada (°C): 60

Potência de ligação (KW): 2,8

Peso (kg): 25,2

Dimensões (c x l x a) [mm]:  
380x360x930

#### Características:

- Cabeça da bomba em latão
- Indicada para funcionamento na posição vertical e horizontal
- Descarga automática que protege os componentes e aumenta a vida útil da máquina
- Lavadora de alta pressão de construção compacta, com elevada mobilidade graças ao seu baixo centro de gravidade.
- Utilização muito confortável e de qualidade superior.
- Rodas de grandes dimensões que facilitam a deslocação mesmo em pisos irregulares ou em degraus



## KÄRCHER HD 6/15 M Plus

### Máquina de lavar de alta pressão a frio

#### Acessórios standard:

- Pistola **EASY!Force** com sistema de acoplamento rápido **EASY!Lock**
- Mangueira de alta pressão 250 bar , Ø 6 mm, 10mt com acoplamentos rápidos
- Lança de aço inoxidável com 840 mm
- Bico fresador
- Bico de alta pressão

#### Características:

- Cabeça da bomba em latão
- Indicada para funcionamento na posição vertical e horizontal
- Descarga automática que protege os componentes e aumenta a vida útil da máquina
- Bomba axial de alta pressão com três pistons revestidos a cerâmica
- Equipamento até 20% energeticamente mais eficiente
- Rodas de grandes dimensões que facilitam a deslocação, em pisos irregulares ou em degraus



#### Dados Técnicos:

Referência: 1.520-932

Tipo de corrente:  
Monofásica 1~230V/50 Hz

Caudal de água (l/h): 560

Pressão de trabalho (bar): 150

Temp. máx. entrada (°C): 60

Potência de ligação (KW): 3,1

Peso (kg): 30

Dimensões (c x l x a) [mm]:  
400x456x960



## KÄRCHER NT 48/1 Te

### Aspirador de sólidos e líquidos

#### Acessórios:

- Mangueira de aspiração com 2,5 m
- 2 tubos de prolongamento em metal com 0,5 m cada
- Bocal para aspirar ranhuras
- Bocal com 300 mm de comprimento para aspirar pavimentos
- Saco filtrante em papel
- Cartucho filtrante com área de filtragem grande

#### Características:

- Construção robusta
- 2 rodas omnidirecionais que facilitam o manuseamento + 2 rodas de grandes dimensões
- Sistema de paragem automático com nível ao atingir a capacidade máxima de líquidos.
- Clip para acomodação dos acessórios.
- Gancho para enrolar o cabo elétrico.
- Tomada elétrica indicada para ligação de ferramentas elétricas – aspiração direta da sujidade criada ao trabalhar (lixar, perfurar etc.)
- Mangueira de drenagem para esvaziamento do depósito prático e fácil

#### Dados Técnicos:

Referência: 1.428-625

Caudal de ar (l/s): 67

Sucção - vácuo (mbar): 200

Capacidade do depósito (l): 48

Potência máx. absorvida (W): 1380

Comprimento do cabo eléctrico (m): 7,5

Nível de ruído (dBA): 72

Diâmetro dos acessórios (mm): 35

Peso s/ acessórios (kg): 10,5

Dimensões (c x l x a)[mm]: 490 x 390 x 780



## KÄRCHER NT 70/3

### Aspirador de sólidos e líquidos

#### Acessórios:

- Mangueira de aspiração com 4 m (Power Filter Clean)
- 2 tubos de prolongamento em metal com 0,5 m cada
- Bocal com 290 mm de comprimento para aspirar ranhuras
- Bocal com 360 mm de largura para aspirar pavimentos
- Cartucho filtrante
- Para-choques

#### Características:

- Com 3 motores de aspiração que podem ser, conforme as necessidades, ligados/desligados individualmente na parte frontal do aspirador
- Construção robusta
- 2 rodas omnidirecionais + 2 rodas fixas de diâmetro elevado para uma fácil transposição de obstáculos
- Sistema de paragem automática com nível ao atingir a capacidade máxima de líquidos
- Arrumação dos acessórios na parte posterior da máquina
- Gancho integrado para enrolar o cabo elétrico
- Mangueira de drenagem para um esvaziamento do depósito prático e fácil



#### Dados Técnicos:

Referência: 1.667-270

Caudal de ar (l/s): 3x56

Sucção - vácuo (mbar): 208

Capacidade do depósito (l): 70

Potência máx. absorvida (W): 3600

Comprimento do cabo eléctrico (m): 10

Nível de ruído (dBA): 79

Diâmetro dos acessórios (mm): 40

Peso s/ acessórios (kg): 27,5

Dimensões (c x l x a)[mm]: 720 x 510x 975



**MOVICONTROL, SA**

**SEDE:**

Rua Prof. Henrique de Barros Nº 5 B  
2685-339 Prior Velho  
Tel: 21 942 99 00

**Filial:**

Rua da Almeiriga 619-621  
4450-612 Leça da Palmeira  
Tel: 22 999 72 60

**Filial:**

Largo da Feira Lt3  
7780-201 Castro Verde  
Tel: 286 32 70 70

**E-mail: [comercial@movicontrol.pt](mailto:comercial@movicontrol.pt)**

**[www.movicontrol.pt](http://www.movicontrol.pt)**